GUIA DE PRODUTOS

Aditivo Blue Mountain Long Life Orgânico

Peak Automotiva

ADITIVOS

PEAK

https://www.peak.com.br | 0800 624 5715

Aditivo de arrefecimento Blue Mountain Long Life Orgânico

Apresentação

Blue Mountain Long Life Orgânico apresenta uma tecnologia de aditivo de arrefecimento orgânica de alta durabilidade, recomendada para uso em todos os automóveis e veículos comerciais leves, seja qual for a marca e o modelo.

É compatível quando usado com outros aditivos de arrefecimento de qualquer cor ou tipo que atendam as normas vigentes.

Sua fórmula contém inibidores que proporcionam máxima proteção a todo sistema de arrefecimento contra corrosão, incrustações, congelamento, fervura e cavitação.

Principais benefícios

- Quando utilizado para encher totalmente o sistema de arrefecimento, atinge 241.000 km ou 5 anos de proteção em uso contínuo;
- Evita a formação de depósito de sólidos (casca branca / borra);
- Protege todos os metais do sistema de arrefecimento e do motor, especialmente o alumínio;
- Atende a todos os requisitos de performance das Normas ASTM D3306 e D4340;
- Atende a todos os requisitos de performance da GM 6277M (DEX-COOL®);
- Atende os requisitos das montadoras europeias – livre de fosfato;
- Atende os requisitos das montadoras japonesas – livre de silicato.

Aplicação

Blue Mountain Long Life Orgânico indicado para veículos de passeio, utilitários leves e motocicletas independente da marca, modelo e ano de fabricação.

Concentração do aditivo	Ponto de congelamento	Ponto de ebulição
Diluído em 30%	-10ºC	124ºC
Diluído em 50%	-18ºC	126ºC
Diluído em 70%	-25ºC	132ºC

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Atende e/ou supera padrões de performance

- ABNT NBR 13705;
- ABNT NBR 14261;
- IRAM 41368;
- ASTM D-3306, ASTM D-4340;
- FORD WSS-M97B44-D;
- GM/SAAB 6277M;
- GMES 9985809;
- VW TL 774-D;
- AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F/G;
- MAN 324 SNFMAN 324 SNF;
- Mini Cooper D (2007 ou +);
- Opel/Vauxhall B 040 1065;
- Porsche (1996 ou +);
- Citroën;
- Mazda;
- Mitsubishi;
- Nissan;
- Peugeot;
- Renault;

Composição

Blue Mountain Long Life Orgânico é composto por monoetilenoglicol, pacote anticorrosivo, antiespumante, corante e água desmineralizada.

Informações de logística

Item	Tipo de embalagem
Frasco de 1 litro	Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Propriedades técnicas típicas

Especificações Técnicas	Valores típicos	
Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306	Concentrado	Pronto para uso
Aparência	Vermelho	Rosa
Densidade (em °C)	1,115 a 1,1124	1,055 a 1,080
pH tal qual	7,5 a 10,5	8,5 a 9,2
Reserva alcalina	3,2	4,8
Ponto de congelamento (em °C)	-52 tal qual	-10 tal qual
% de teor de água	5,0	
Teor cinzas % massa	5,0	2,5
Formação espuma volume (ml)	50	50
Formação espuma tempo quebra (s)	3	3
Ponto de fulgor (°C)	121	

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

Saúde e meio ambiente

Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante solicitação através de seu escritório e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715